



Produktblad

Produkt: Plus timer/1-vägsuttag 16A sv
E-nummer: 1889902
Art.nummer: EKO60001
EAN: 7020161600010
Förp.antal: 1
Färg: Svart RAL9005



Produktbeskrivning:

1-vägsuttag med timer för ex.kaffebryggare. Denna timer kan hantera belastningar upp till 16A. Nedräkningstimern aktiveras genom att trycka en gång på tryckknappen. Inställbara tider 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim, genom att trycka på tryckknappen, och antalet tryck ger en dedikerad nedräkningstid. Timern kan avbrytas genom ett nytt tryck på tryckknappen. En lysdiod i tryckknappen indikerar timerns status och fungerar även som en indikation på vilken tid som har ställts in vid driftsättning. Skruvanslutning med Schuko-uttagsstandard. Märkströmmen är 16A och märkspänningen är 250VAC. För infällt montage. Måtten (B) 72 mm x (H) 72 mm x (D) 41 mm, Montagedjup 32 mm. Färg svart (RAL 9003) med en matt ytfinish. Materialet är termoplast. Den är IP20, IK03 klassad. Den är certifierad med NEMKO, SEMKO, FIMKO, CE.

Teknisk info:

Tekniska data

Märkspänning: Växelström 230 V ~, 50 Hz

Märkström: 16 A, $\cos \varphi = 0,6$

Strömställarkontakt: 1-polig

Märkeffekt Resistiva laster: 3680 W

Glödlampor: 2000 W

Ljusediod: 100 W, 125 μ F

Lågvoltshalogenlampor med lindade transformatorer: 1500 W

Lågvoltshalogenlampor med elektroniska transformatorer: 2000 VA C-last: 6 AX, max. 70 μ F L-last: 16 A, $\cos \varphi = 0,6$

Motorlast: 1600 VA, max. 7 A

Standby: max. 0,4 W

Säkringsskydd: 16 A automatsäkring


Anslutningsplintar: Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm², 1,2 Nm

Kapslingsklass: IP20

Inställbara tider: 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim.

Färg: Svart RAL9005

Måttitning



Kopplingsschema

