

Brand	Kerbl
Artikel benämning	LED-ljus för utomhusbelysning 300W dimbar
Lång artikelbeskrivning	LED-ljus för utomhusbelysning av stall, ridhus, industri och lager 300W dimbar
Artikel nr.	602506
Lev. Art. Nr.	345990
EAN	4018653992210
Storlek/spec	300W
Header	MultiLED pro
Subheader	LED-ljus för belysning av stall, ridhus och arenor, industribyggnader och lager
USP 1	Optimal ljusfördelning via individuellt justerbara moduler
USP 2	Utmärkt värmeavledning tack vare en solid kylfläns
USP 3	Högkvalitativa material för användning i tuffa miljöer
USP 4	Mycket hög ammoniakbeständighet
USP 5	Skyddad mot kraftiga vattenstrålar och dammtät (IP 65 skyddsklass)
USP 6	D-märkning enligt DIN EN 60598-2-24
USP 7	Lämplig för områden med risk för brand på grund av brännbart damm eller fibrer (höförvaring, foder, strö, etc.)
USP 8	Direkt eller hängande takinstallation med justerbara monteringsfästen eller öglor
USP 9	Inkl. dimningsfunktion (kan styras via en 1 - 10 V, PWM eller motståndssignal)
USP 10	Med energieffektiva SMD-chips från Philips
USP 11	-
USP 12	-
USP 13	-
USP 14	-
USP 15	-
Djup text	I kombination med ljusstyrningssystemet (art.nr 345000) är den idealisk för att hjälpa till att minimera energikostnaderna, optimera djurens vistelsemiljö och öka komforten för både människor och djur

Extra text	-
Art nr (lev)	345990
Effekt	300 W.
Diam.	-
Material	-
Längd	580 mm
Bredd	298 mm
Höjd	430 mm
Dimningsfunktion	Dimbar
Ljusflöde	36000 lm
Färgtemperatur	5700 K
SKU	1
Lastpall	12/pall
Teknisk data	
Spänning	100V
Nätfrekvens	50 Hz
Ljuseffekt	120 lm/W - 130 lm/W
Ljusvinkel (halv intensitetsvinkel)	110 °
Chips livslängd (L70)	100 000 h
LED typ	-
Dimningsfunktion (endast med dimbara lampor)	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ motstånd
Material	-
Driftsomgivningstemperatur	-40 °C - 50 °C
Färgåtergivning (CRI)	Ra > 80
Säkring	-
Polkopplingar	-
Max. aktuellt värde per utgång	-
Max. total strömkrets 3 och 4	-
Antal kretsar	-
Antal dimbara kretsar	-
Max. växlingskapacitet	-
Dimningsfunktion krets 1 och 2	-
Antal max. ljussensorer	-
Antal max. knappsignaler	-
Skyddsklass	IP65
Bruksanvisning	Bruksanvisning (Eng)
Video	https://vimeo.com/488084274









