

Brand	Kerbl
Artikel benämning	Styrning för LED-belysning
Lång artikelbeskrivning	Styrning för LED-belysning
Artikel nr.	602512
Lev. Art. Nr.	345000
EAN	4018653958025
Storlek/spec	-
Header	Styrning för LED-belysning
Subheader	-
USP 1	Styr belysningen beroende på tid och/eller dagsljus
USP 2	fyra olika belysningskretsar (grupper) kan styras oberoende av varandra, varav två med dimningsfunktion
USP 3	lämplig för LED-lampor med 1...10V-gränssnitt
USP 4	Standard utanpåliggande hölje för montering i utrustningsrummet
USP 5	Damm- och fuktskydd (IP54)
USP 6	Lämplig t.ex. för upp till 50 150 watts lampor (upp till 15 lampor på de dimbara kretsarna 1 och 2, och upp till 10 lampor på kretsarna 3 och 4)
USP 7	Levereras med en ljussensor (kan begära upp till fyra ljussensorer)
USP 8	Ingång för upp till fyra knappsignaler
USP 9	Lätt att använda med display och tre knappar
USP 10	Med omfattande dokumentation och kopplingbeskrivning (Eng)
USP 11	-
USP 12	-
USP 13	-
USP 14	-
USP 15	-
Djup text	Denna ljusstyrning låter dig slå på eller av den artificiella belysningen, på en timer och oavsett befintligt dagsljus, eller till och med uppnå en konstant ljusnivå (t.ex. min. 200 lux) genom automatisk nedbländning. Detta innebär att den säkerställer idealiska ljusförhållanden under hela dagen och året

	simtidigt som elförbrukningen minimeras. Komfort för djur och människor!
Extra text	LED ovalt ljus, kan styras som tillval nattlampa (345606) via en separat belysningskrets
Art nr (lev)	345000
Effekt	-
Diam.	-
Material	Plast
Längd	-
Bredd	300 mm
Höjd	450 mm
Dimningsfunktion	-
Ljusflöde	-
Färgtemperatur	-
SKU	1
Lastpall	-
Teknisk data	345000
Spänning	230 V / 400 V
Nätfrekvens	50 Hz
Ljuseffekt	-
Ljusvinkel (halv intensitetsvinkel)	-
Chips livslängd (L70)	-
LED typ	-
Dimningsfunktion (endast med dimbara lampor)	-
Material	-
Driftsomgivningstemperatur	-
Färgåtergivning (CRI)	-
Säkring	B16 A
Polkopplingar	3-stift
Max. aktuellt värde per utgång	16 A
Max. total strömkrets 3 och 4	16 A
Antal kretsar	4
Antal dimbara kretsar	2
Max. växlingskapacitet	11 kVA
Dimningsfunktion krets 1 och 2	1...10V
Antal max. ljussensorer	4
Antal max. knappsignaler	4
Skyddsklass	IP65
Bruksanvisning	-
Video	https://vimeo.com/488084274



