

## Rörmanschett

Finja Rörmanschetter används vid tätning av genomföringar för tapp- och spillvatten i våtrum och utrymmen med liknande förhållanden. Det är en sandwichkonstruktion bestående av två yttre lager polypropylenväv och en inre kärna av elastiskt, vattentätt och värmeresistent EPDM-gummi. Ingår i Finja Rollbart Tätsystem och Finja Dukbaserat Tätsystem.

### Arbetsbeskrivning

Se Arbetsanvisning Finja Tätsystem.

### Teknisk data

|                        |                       |         |
|------------------------|-----------------------|---------|
| 10-24 mm               | enkel                 | tvåpack |
| 10-24 mm               | dubbel c/c 40 mm      | enpack  |
| 10-24 mm               | dubbel c/c 160 mm     | enpack  |
| 32-75 mm               | enkel                 | enpack  |
| 75-110 mm              | enkel                 | enpack  |
|                        |                       |         |
| Temperaturbeständighet | -30°C till 90°C       |         |
| Tjocklek:              | 0.7 mm                |         |
| Färg:                  | Blå med Finja logotyp |         |

### Förpackning

Levereras 20 stycken per kartong.

### Lagring

Minst 10 år i öppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se)*

