

Bergvärmepump NIBE F1355

NIBE F1355 är en intelligent och kraftfull inverterstyrd bergvärmepump. NIBE F1355 ger optimala besparingar då värmepumpen alltid har rätt prestanda och anpassar sig automatiskt efter fastighetens effektbehov året om. Med lång erfarenhet av effektregerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.

NIBE F1355 har en hög årsvärmefaktor och ett driftintervall på 4–28 kW. Med mindre än 5 ton CO₂ - ekvivalent köldmediemängd per kylmodul har NIBE F1355 inget krav på årlig besiktning. Två kompressorer ger en väl anpassad effektregering och hög driftsäkerhet, vilket gör NIBE F1355 perfekt för fastigheter med större uppvärmningsbehov.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över energiförbrukningen och blir en viktig del av din uppkopplade vardag. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för maximal komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.

- Inverterteknik för minimal driftskostnad och optimal årsvärmefaktor.
- Välanpassad effektregering och hög driftsäkerhet för större uppvärmningsbehov.
- Smart teknik med användarvänlig styrning för enkel distanskontroll.



Specifikationer NIBE F1355

NIBE F1355		28
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ¹⁾		A+++/A+++
Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ²⁾		A++/A++
SCOP _{EN14825} medelklimat, 35/55 °C		5,0/4,0
SCOP _{EN14825} kallt klimat, 35/55 °C		5,4/4,2
Nominell värmeeffekt (P _{designh})	kW	28
Avgiven värmeeffekt	kW	4-28
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – Avgiven effekt	kW	20,77
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – COP		4,55
Ljudeffektnivå (L _{WA}) enligt EN 12102 vid 0/35	dB (A)	47
Märkspänning		400V 3N ~ 50Hz
CO ₂ -ekvivalent köldmedium	ton	Övre kylmodul 3,55/Nedre kylmodul 3,90
Höjd/bredd/djup	mm	1800/600/620
Vikt, komplett värmepump	kg	375

¹⁾Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

²⁾Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A++ – G.

Klimatsystem för en hållbar framtid

Vi strävar efter att alltid maximera effekten av varje enskild NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet som helhet för att skapa ett komplett komfortsystem. Därför erbjuder vi dig ett brett sortiment med smarta och högeffektiva produkter som förser ditt hem med kyla, värme, ventilation och varmvatten. Genom att ta vara på naturens krafter kan du skapa ett perfekt inomhusklimat med minimal inverkan på miljön.

It's in our nature.

A+++

Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning, 35 °C

A+++

Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning, 55 °C.