



Mobil luftkonditionering - 3 i 1

Luftkonditioneringen Climobile ger en sval atmosfär under varma dagar. Climobile är utrustad med en energieffektiv kompressor med hög prestanda för kylning och kan också användas som avfuktare. Med låg ljudnivå, lättanvänd kontrollpanel och fjärrkontroll ökar den komforten i rummet på ett enkelt och behagligt sätt.

Tre i en

Climobile har tre funktioner i en - luftkonditionering, fläkt och avfuktare. Climobile kan enkelt ställas in efter behov på kontrollpanelen på enhetens ovansida eller med fjärrkontrollen, från 16 °C till 30 °C. och med tre olika fläkthastigheter för optimal luftfördelning i rummet. Reversibel modell kan dessutom ge värme under svala dagar.

Enkel och optimal drift

Med timerfunktionen kan enheten stänga av sig själv efter angiven tid, från 1 till 24 timmar. Den justerbara svängluckan kan aktiveras för att automatiskt gå framåt och bakåt för att cirkulera luften i rummet. Alla funktioner är tillgängliga från fjärrkontrollen. Climobile är mycket tyst, endast 56 dB, och har energieffektivitetsklass A, reversibel modell A+.

Placering

Climobile är försedd med en 1,8 m lång sladd med stickpropp och hjul undertill vilket gör den enkel att flytta. Montering av Climobile på ett skjutfönster är mycket enkelt tack vare den medföljande monteringsatsen med 1,5 m lång avluftningsslang (Ø150 mm) och täckplatta.

Climobile



Kyla



Avfuktning



Fläkt



Värme
(reversibel modell)



Teknisk data

Luftkonditionering Climobile (IP21)

Art. nr	Typ	E-nr RSK-nr	Kyleffekt [W]	Avfuktningsskapacitet [l/h]	Luftflöde [m ³ /h]	Ljudnivå L _{PA} *3 [dB(A)]	Kylmedia [g]	Spänning [V]	Ström [A]	LxHxB [mm]	Vikt [kg]
990574	CLIMOB09	94 400 50 649 43 32	2650	0,96	360	52/54	230	230V~	4,5	430x730x360	28
990575	CLIMOB12	94 400 51 649 43 33	3520	1,53	420	54/56	265	230V~	6,0	430x730x360	29
990041	CLIMOB12R*1	94 400 52 649 43 34	3520	1,53	420	54/56	265	230V~	6,0	430x730x360	29

*1) Reversibel. Värmeeffekt 3300 W. COP 2,64.

*2) Avstånd till aggregat 3 meter.

Ljudeffekt LWA 65 dB(A).
Köldmedeltyp: R290.
Kylprestanda - EER-klassad: 2,61
Energiklass A (Reversibel modell A+)



Reglering på enheten och via fjärrkontroll

LCD-skärm visar driftläge, fläkthastighet och inställd temperatur.

Mode: val av drift
- luftkonditionering
- avfuktare
- fläkt

Fan: val av 3 fläkthastigheter

Power: sätta på eller stänga av enheten

Timer: inställning för att stänga av enheten efter 1 till 24 timmar

Fjärrkontrollen har samma inställningar och dessutom aktivering av swingfunktionen, svängluckans automatiska framåt- och bakåt-drift. Batterier ingår.

Mått

