



- Tvättställ
- Ettgreppsblandare, Bidetta
- Bänkmonterad
- Matt svart
- Fast utloppspip
- PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Handdusch, Fäste för handdusch, Duschslang (1750 mm)
- Bidetta handdusch
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 30 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing, Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering
- Utan lyftventil

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	210 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	109 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Material	brass

Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	EUF129-23002169-TH1
----------------	----------------------------



