



## TEGERA® 4635

Textilhandske, PVC, ftalatfri, akryl, polyester, noppor,  
Cat. II, grön, resår 360°, för allroundarbeten

### EGENSKAPER

Varm, lätt

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Allmänt handskydd

KATEGORI Cat. II

STORLEKAR 8, 10

LINER-MATERIAL Akryl, polyester

MATERIAL PVC, ftalatfri

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Noppor

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

KNÄPPNING Resår 360°

LÄNGDER 240-260

FÄRG Grön

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DISPLAY Påse

MATERIALSPECIFIKATION Akryl 60%, polyvinylklorid 25%,  
elastan 10%, polyester 5%

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Akryl 60%,  
polyvinylklorid 25%, elastan 10%, polyester 5%

STORLEK	ART. NR	EAN NR
8	4635-8	7392626463578
10	4635-10	7392626463592

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

## TEGERA® 4635

### FUNKTIONER

Ftalatfri, mjuk

### HUVUDSAKLIGT SKYDD

Blåsor, kontakt med smuts

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kalla miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Anläggningsarbeten, transportarbeten, lagerarbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER


Transportation, service

### TYP AV ARBETE

Allroundarbeten



 Cat. II



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginer och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-28

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

[info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com)

[order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)

[www.ejendals.com](http://www.ejendals.com)

## TEGERA® 4635

### EG-TYPINTYG

Notified Body: 0075 CTC France, 4 rue Hermann Frenkel,  
69367 Lyon Cedex 07 France

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

Rådets direktiv 89/686/EEG

EN 388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker


Egenskap	Uppnådd nivå	(Maximal prestanda)
A) Nötningsmotstånd (antal varv)	1	(4)
B) Skärmotstånd (index)	2	(5)
C) Rivmotstånd (Newton)	3	(4)
D) Punkteringsmotstånd (Newton)	0	(4)

EN 388 - Provning (anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

Skyddsnivå	1	2	3	4	5
A) Nötningsmotstånd (antal varv)	100	500	2000	8000	
B) Skärmotstånd (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivmotstånd (Newton)	10	25	50	75	
D) Punkteringsmotstånd (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-28

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com