



TEGERA® 875

Syntethandske, nitrilfoam, handflatedoppad, Lycra®, nylon, 15 gg, skummad greppyta, Cat. II, vit, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten

EGENSKAPER

Bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform, bekväm, luftig, lätt

SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Allmänt handskydd

KATEGORI Cat. II

STORLEKAR 7, 8, 9, 10, 11

LINER-MATERIAL Lycra®, nylon, 15 gg

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

KRAGMODELL Stickad mudd

LÄNGDER 220 - 260mm

FÄRG Vit

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120


MATERIALSPECIFIKATION Nitril 30%, nylon 60%, elastan 10%

| STORLEK | ART. NR | EAN NR |
|---------|---------|---------------|
| 7 | 875-7 | 7392626055063 |
| 8 | 875-8 | 7392626055070 |
| 9 | 875-9 | 7392626055087 |
| 10 | 875-10 | 7392626055094 |
| 11 | 875-11 | 7392626055100 |

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.



CE Cat. II



TEGERA® 875

FUNKTIONER

Ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand

HUVUDSAKLIGT SKYDD

Motverkar risk för: nötningskador, rivsår, kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Oljiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, avsyningsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, måleriarbeten, installationsarbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Machinery and equipment, MRO, automotive

TYP AV ARBETE

Precisionsarbeten

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2015-01-02

TEGERA® 875

EG-TYPINTYG

Notified Body: 0075 CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EEG

EN 388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker


| Egenskap | Uppnådd nivå | (Maximal prestanda) |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| A) Nötningsmotstånd (antal varv) | 4 | (4) |
| B) Skärmotstånd (index) | 1 | (5) |
| C) Rivmotstånd (Newton) | 3 | (4) |
| D) Punkteringsmotstånd (Newton) | 1 | (4) |

EN 388 – Provning (anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

| Skyddsnivå | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| A) Nötningsmotstånd (antal varv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| B) Skärmotstånd (index) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C) Rivmotstånd (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| D) Punkteringsmotstånd (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |



CE Cat. II



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2015-01-02

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com