



Ek Vivo Live Pure

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10156634 /	Ytsstruktur	borstad	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Fasning	2-sidig fas	Densitet	>= 500kg/m ³
Sorteringsgrad:	Vivo	Antal slitsade toppskikt	1	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skiktis trägolv	Utseende	Gyllene golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Produkt grupp	13,2 mm 13,2mm Plank 181	Stil	Rustic	PCP innehåll	NPD
Format	13,2mm Plank 181	m² per paket	3,19	Brinell tal	38
Dimensioner	13,2 x 181 x 2200 mm	Brädor per paket	8	Brytpunkt	NPD
Slitskiktis tjocklek	2,7 mm	Vikt per paket (kg)	23,5	Värmeledningsförmåga W/(m*K)	0,127
Kärnmaterial	/	m² per pall	127,6	Värmebeständighet (m²*K)/W	0,104
Sammansättning	5G Click	Paketer per pall	40	Prestanda klassificering	Class 1
Golvvärme	mycket lämpligt	Vikt per pall (kg)	940	AAnti-glid prestanda	USRV 91
Behandling	Live Pure lack	EN Norm	EN 13489	GTIN kod	7035580224426
Färg		FSC claim	controlled sources		



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.