



SPOT MINI VP IP44

E-NUMMER: 7450284

Små LED-armaturer med energieffektiv LED-ljuskälla på 1,2W/350mA med 45° resp. 60° spridningsvinkel. Enkel installation i ett Flexrör 16 eller i hålmått från 16-20 mm med hjälp av den medföljande fjädern. Vacker som dekorbelysning infällt i hyllor och fönsternischer i offentlig och privat miljö. Leveras med 2m förmonterad kabel. Ansluts till konstantströmskonverter via seriekoppling från plus till minus. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

Variantnamn	Spot Mini VP IP44 Vit	Finns i 2 varianter
Färg	Vit	Finns i 2 varianter
IP-klass	44	
Diameter (mm)	30	
Höjd (mm)	19,5	
Inbyggnadsdjup (mm)	15	
Max. Effekt (W)	1,2	
Min. Håltagning (Ømm)	16	
Max. Håltagning (Ømm)	20	
LED-färg	Varmvit	
Färgtemp. (K)	3000	
Armaturlumen (lm)	75	
Spridn.vinkel (°)	60	
Candela (cd)	90	
Ra-värde	>80	
Riktbar	Nej	
Drivdon ingår	Nej	
Ljuskälla ingår	Ja	
Anslutning (typ)	Minikontakt	
Ström (mA)	350	
Dimbar	Ja	
Montage	Infällt	
Infästning	O-ring/Spännfjäder	
Taktjocklek (mm)	5-25	

Skyddsklass	III
F-märkt	Ja
LED-chip	Rebel
Livslängd (typ)	(L70)
Livslängd (h)	30000
Livslängd Ta (°C)	25
Material	Aluminium
Vikt (kg)	0,05
Ljuskälla	LED
Effekt LED	1,2