

PRODUKTBLAD

RESPEKT



KLARLACK

RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.



RESPEKT - KLARLACK

Produktbeskrivning

RESPEKT KLARLACK är en tålig sidenmatt klarlack som bevarar träets naturliga lyster.

Egenskaper

RESPEKT KLARLACK är en slitstark och snabbtorkande klarlack som är lättstruken och har god utflytningsförmåga i syfte att minimera penselränder. Klarlacken innehåller en stor andel naturlig schellack som effektivt bromsar kvistgenomblödning.

Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. För bästa resultat mellanslipa med fint sandpapper innan färdigstrykning.

Målning

Rör om väl. Applicera flödigt och arbeta ut klarlacken ordentligt. Undvik att gå tillbaka med penseln när lacken börjat sätta sig. Mer information kring produkterna och dess tillämplighet finns på www.fargbygge.se.

Skötselråd

Var försiktig med nylackade ytor. Lackens slutliga egenskaper uppnås först efter en vecka. Rengör ytan med ren trasa som fuktats med ljummet vatten. Mer information kring produkterna och dess tillämplighet finns på www.fargbygge.se.

Viktigt

Se till att rummet är väl ventilerat både under lackningen och härdningstiden, vilket kan ta upp till en vecka. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Lack som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande lackrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.

Innehåll

Vatten, schellack och Färgbygges egenutvecklade kompositbindemedel RESPEKT. Som konservering kan IPBC (3-iodo-2-propynyl butylcarbamate) förekomma med mindre än <0,01%. Innehåller 1,2 Benzisotiazol -3 (2H)-on. Kan orsaka allergisk reaktion.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidera.

Teknisk information

Förpackningsvolym: 1 liter

Användning: Snickerier inomhus

Glans: Sidenmatt 15

Baser: Transparent

Verktyg: Pensel, roller eller spruta

Torktider: Dammtorr efter ca 1 timme

Förvaring: Svalt men frostfritt

Övermålningsbar: Efter ca 4 timmar

Vattenfast: Efter 7 dygn

Målningstemperatur: 15 - 25 °C

Åtgång: 1L räcker till 8-10 m²

Spädes med: Vatten, vid behov

Rengöring av verktyg: Vatten

Hållbarhet: 24 månader i obruten förpackning

Bindemedel: RESPEKT – kompositbindemedel*

*Komposit av naturliga och syntetiska polymerer

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010). Produktens VOC < 1 g/l

- NYUTVECKLAT FÖRNYBART KOMPOSITBINDEMEDEL*
- ANPASSAD FÖR BÅDE TRADITIONELLA OCH MODERNA MILJÖER
- PRODUCERAS MED GRÖN ENERGI

*Bindemedlet RESPEKT innehåller mer än 60% förnybara råvaror.



F Ä R G B Y G G E

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad
Tel 08-551 747 50, info@fargbygge.com
www.fargbygge.se

FÄRBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se www.fargbygge.se

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email info@fargbygge.com

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM