

## UNICO AIR 8 SF

Fastmonterad AC – utan utedel!



Unico AIR 8 SF



Unico har en unik serie AC för fast montage där den "obligatoriska" utedelen saknas. Unico AIR 8 SF är designad för väggmontage och det enda som behövs för att installera enheten är två hål i väggen och ett vägguttag för elanslutning. Kylmediet som finns i Unico AIR 8 SF

**ALBION**  
**NORDIC**

tankas från fabrik och är hermetiskt tillslutet vilket innebär att det inte behövs någon certifierad kyltekniker för att installera enheten. Är man lite händig kan man klara av installationen på egen hand, alternativt anlitas en vanlig hantverkare för jobbet att borra två hål i väggen.

Unico AIR 8 SF är en AC som passar perfekt där det av estetiska eller praktiska skäl inte går att installera ett traditionellt aggregat med en utedel på ytterväggen. Eftersom utedelen saknas minskar risken för att anläggningen skadas av väder och vind, is och snö. Andra lämpliga användningsområden är Attefallshus, kontor, flyttbara lokaler som till exempel byggbodas samt vardags- och sovrum i en villa, lägenhet eller fritidshus.

En annan fördel med Unico AIR 8 SF är att du slipper besväret med den otympliga slangen för värmeutblåset som krävs då man vill kyla med en portabel AC. Trots att en portabel AC har sina fördelar i att vara just portabel, är det få som tycker att det är praktiskt med den stora utblåsslangen. På grund av att slangen leds ut genom ett halvöppet fönster eller dörr, läcker det in värme. Bor man dessutom på marknivå i villa eller i en stuga kan man inte lämna lokalen obevakad eftersom det inte går att låsa fönstret eller dörren där slangen finns uthängd. Med Unico AIR 8 SF är det besväret borta!

Fördelar med Unico AIR 8 SF:

Unico AIR 8 SF är en vägghängd enhet som är extremt slimmad i sin design då den endast är 16 cm tjock.

I lägsta fläkthastighet är den mycket tyst, med sina 27 db (A), vilket gör att den med fördel passar i lokaler där man arbetar eller bor.

Unico AIR 8 SF levereras med fjärrkontroll

Har en kyleffekt på max 1,8 kW, energiklass A och kan avfukta 0,6 liter/h.

Video: <https://www.youtube.com/embed/oryUOBm0WKY?autoplay=1>

PDF: [https://www.olimpiasplesdid.com/media/files/5054\\_ENG2020\\_UNICO%20AIR.pdf](https://www.olimpiasplesdid.com/media/files/5054_ENG2020_UNICO%20AIR.pdf)

## Produktspecifikation

Kylkapacitet kW	1,8
Nominell effektförbrukning för kylning av PEER kW	0,7
Matningsspänning V-Hz	230-50
Matningsspänning minimum / max V	198/264
Maximal energiförbrukning i kylläge W	670
Avfuktningsskapacitet l / h	0,6
Luftflödes hastighet vid kylning (max/med/min) m <sup>3</sup> /h	235/180/150
Fläkthastigheter	3
Diametervägghål mm	162

**ALBION**  
**NORDIC**

Mått (L x H x D) (utan förpackning) mm	978 x 491 x 160
Mått (L x H x D) (med förpackning) mm	1060 x 595 x 250
Vikt (utan förpackning) kg	37
Vikt (med förpackning) kg	41
Ljudtryck (Min Max) dB (A)	27-38
IP-klass	20
Energiklass	A
Kylmedium	R410A
Global uppvärmningspotential GWP kg CO2 ekv.	2088
Kylmedelgasladdning kg	0,47

**ALBION**  
**NORDIC**

Albion Nordic AB – Traktorgatan 2 – 745 37 Enköping  
[www.albionnordic.com](http://www.albionnordic.com) – [info@albionnordic.com](mailto:info@albionnordic.com) – +46 171 66 33 00