

PRODUKTBLAD

# RESPEKT



## SNICKERIGRUND

RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.



# RESPEKT - SNICKERIGRUND

## Produktbeskrivning

RESPEKT SNICKERIGRUND utgör en viktig funktion då den avjämnar ytan och skapar ett jämnt sugande underlag för färdigstrykningsfärgen.

## Egenskaper

RESPEKT SNICKERIGRUND är utformad för att vara lättarbetad och snabbtorkande slipstrykningsfärg med god vidhäftningsförmåga. Snickerigrund innehåller en stor andel naturlig schellack som effektivt bromsar kvistgenomblödning.

## Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Gör blanka ytor matta med fint slippapper. Starkt sugande eller porösa underlag kan förbehandlas med FÄRGBYGGE NATURUM HARTSGRUND.

## Målning

Rör om väl. Applicera flödigt och arbeta ut färgen ordentligt. Undvik att gå tillbaka med penseln när färgen börjat sätta sig. Testa vidhäftning på en provbit eller en mindre synlig yta. Färgen är övermålningsbar efter ca 4 timmar. Mer information kring produkterna och dess tillämplighet finns på [www.fargbygge.se](http://www.fargbygge.se).

## Viktig

Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta upp till en vecka. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.

## Innehåll

Vatten, pigment, mineraliskt fyllmedel och Färgbygges egenutvecklade kompositbindemedel RESPEKT. Som konservering kan IPBC (3-iodo-2propynyl butylcarbamate) förekomma med mindre än <0,01%.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

## Teknisk information

**Förpackningsvolym:** 1 liter och 3 liter

**Användning:** Snickerier inomhus

**Glans:** Matt

**Baser:** Vit

**Verktyg:** Pensel, roller eller spruta

**Torktider:** Dammtorr efter ca 1 timme

**Förvaring:** Svalt men frostfritt

**Övermålningsbar:** Efter ca 4 timmar

**Vattenfast:** Efter 7 dygn

**Målningstemperatur:** 15 - 25 °C

**Åtgång:** 1L räcker till 8–10 m<sup>2</sup>

**Spädes med:** Vatten, vid behov

**Rengöring av verktyg:** Vatten

**Hållbarhet:** 24 månader i obruten förpackning

**Bindemedel:** RESPEKT – kompositbindemedel\*

\*Komposit av naturliga och syntetiska polymerer

**VOC:** VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010). Produktens VOC < 1 g/l

- NYUTVECKLAT FÖRNYBART KOMPOSITBINDEMEDEL\*
- ANPASSAD FÖR BÅDE TRADITIONELLA OCH MODERNA MILJÖER
- PRODUCERAS MED GRÖN ENERGI

\*Bindemedlet RESPEKT innehåller mer än 60% förnybara råvaror.



**F Ä R G B Y G G E**

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB  
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad  
Tel 08-551 747 50, [info@fargbygge.com](mailto:info@fargbygge.com)  
[www.fargbygge.se](http://www.fargbygge.se)

FÄRGBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se [www.fargbygge.se](http://www.fargbygge.se)

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email [info@fargbygge.com](mailto:info@fargbygge.com)

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM