

WLP Backlit Active Ahead

Artikelnummer 7024817




Med belysningsstyrning ActiveAhead. Bakbelyst LED-panel i vitlackerad aluminium och bländskydd i microprismatisk PMMA. Väl avbländad armatur (UGR<19) med 90° spridningsvinkel. Ställbart drivdon i 12 lägen (upp till 33W) med hjälp av dipswitchar. På varje LED i panelen sitter en lins i PMMA som ger en jämn ljusfördelning på bländskyddet. Exkl. sladdställ. Passar i kontor, skolor och som allmänbelysning i offentliga miljöer.

Produktspecifikation

Effekt (W)	20	Vidarekoppling	Ja
Armaturlumen (lm)	3240	Med ljussensor	Ja
Effektivitet (lm/W)	162	Med rörelsesensor	Ja
Färgtemperatur (K)	4000	Dimbar	Ja
Dimmertyp	ActiveAhead	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	90	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	Antal poler	2
Material	Aluminium	IP-klass	IP40/20
Ytskydd	Pulverlackerad	Serie	WLP
Bredd (mm)	595	Typ	Paneler
Längd (mm)	595	Livslängd L70	100000
Inbyggnadsdjup (mm)	32	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	21	Skyddsklass	II
Ström (mA)	135	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B10 (st)	31	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B16 (st)	51	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C10 (st)	53	Typ av drivdon	Konstantström
Avsäkring C16 (st)	86	Dragavlastning	Ja
Max detektering (m)	8	Nätfrekvens (Hz)	50
UGR	<19	Spänningstyp	AC
Kabellängd (m)	2	Anslutning (typ)	Snabbplint
Knockout för kabel	Nej		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

