

Lektor whiteboard ActiveAhead 15W

Artikelnummer 7024831





Med belysningsstyrning ActiveAhead. Tillverkad i pulverlackerad stål. Reflektor med symmetrisk ljusbild och god avbländning. Armaturen är genomkopplingsbar. Levereras med väggkonsoler och 5-polig snabbkopplingsplint. Lämplig för: Klassrum, konferenslokaler, kontor, korridorer ect. Tillbehör:

Produktspecifikation

Effekt (W)	15	Ljuskälla ingår	Ja
Armaturlumen (lm)	1340	Spänning (V)	200-240
Effektivitet (lm/W)	89	Ljuskälla	LED utbyttbar
Färgtemperatur (K)	2700-5700	Livslängd L70	100000
Ljusspridning	Asymmetrisk	Färgtolerans (SDCM)	3
Färg	Vit	Drivdon ingår	Ja
Material	Stål	Typ av drivdon	Konstantström
Ytskydd	Pulverlackerad	IP-klass	IP20
Längd (mm)	1320	D-märkt	Nej
Höjd (mm)	50	Spänningstyp	AC
Bredd (mm)	143	Skyddsklass	I
Vikt (kg)	3	Omgivningstemp. (°C)	-20°C + 45°C
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej	Antal poler	5
Dimbar	Nej	Vidarekoppling	Nej
Färgåtergivning (CRI)	>80	Anslutning (typ)	Snabbplint
Serie	Lektor	Ledararea (mm ²)	2,5

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

