

## Tätskikt

Används som ångspärr inomhus och bildar tillsammans med Finja Tätmembran vårt rollbara tätsystem.

### Arbetsanvisning

Använd skyddshandskar då produkten kan fastna på huden. Ska användas på torra och rena underlag av till exempel betong, lättbetong, puts och skivmaterial. Underlaget ska uppfylla kraven enligt BBV. Temperaturen får ej understiga 10 °C vid applicering. Blandas väl innan påföring med roller eller pensel. Spill ska genast tas bort med vatten. Verktyg rengörs med vatten innan produktrester hinner torka in. Appliceras före Finja Tätmembran. För utförligare information se vår arbetsanvisning för tätsystem.

### Teknisk data

Åtgång	0,27 kg/kvm
Appliceringstemperatur	Över +10°C

### Förpackning

Levereras i 1 kg, 6 kg och 12 kg hinkar.

### Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).*

