



FM Mattsson Tronic WMS, tvättställsblandare (160 c/c)



Skyddsmodul 



FM Mattsson Tronic WMS, tvättställsblandare (160 c/c)

FM Mattsson Tronic WMS, tvättställsblandare (160 c/c)

- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling (med abonnemang)
- Ställbar hygienspolning, intervall och spoltid (för att undvika stillastående vatten)
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Batteriövervakning
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Med blandningsventil (ger fullt kallt dricksvatten eller fullt varmt vatten)
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Fast pip
- Blandaren startar genom att man håller handen framför sensorfönstret. Efter start spolar blandaren i minst 6 sek och fortsätter spola så länge handen är framför sensorn
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning, max spoltid 60 sek
- Framspolningsfunktion 60 sek via sensorn
- Avstängning av flöde via magnet, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasaner- ing
- Batteridrift, kan konverteras till nätdrift
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Miljövänliga material, bly- och nickelfri

Installation:

- OBS! Gateway och abonnemang krävs för WMS
- Enkel installation och service
- Automatisk justering av sensoravståndet
- Enkelt att byta batteri utan att stänga av vattnet
- Vid nätdrift 12V AC/DC krävs AC-adapter art.nr. 1623-1000 och stickproppsadapter art.nr. 1619-4000, alternativt transformator art.nr. 1619-3000

Inställningar:

- Omställbar temperaturbegränsning
- Med gateway och WMS:
 - Hygienspolning med ställbar tid och intervall
 - Initiera hetvattenspolning
 - Programmering av spoltider, temperaturlarm och temperaturstopp
 - Larm för överskriden tid för stillastående vatten (senaste spolning)

Tronic WMS har allt som våra vanliga beröringsfria blandare har, lika enkel att använda och installera. De

FM Mattsson Tronic WMS, tvättställsblandare (160 c/c)

Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom	1650-1000	843 05 61