

STORSÄLJARE

Classic kanalplasttak



- ✓ Isolerar mot både **kyla och värme**
- ✓ **Dubbelt UV-skydd**, för både produkt och möbler
- ✓ Stormsäkert och enkelt montage
- ✓ **Behagligt ljusinsläpp** utan att blända

Classic kanalplasttak

16 mm- förlänger sommaren		25 mm- från vår till höst	
Bredd (1 skiva)	980/1200 mm	Bredd (1 skiva)	1200 mm
Bredd (tot max)	2474–10986 mm	Bredd (tot max)	2474–9770 mm
Längd	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6200 mm	Längd	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6200 mm
Tjocklek	16 mm	Tjocklek	25 mm
U-värde	1,9	U-värde	1,4

Utförande Komplet taksats, där man enkelt själv anpassar bredd och längd på takplattorna. Allt som behövs är en vanlig fintandad såg. Kapa längden på profilerna, borra hål för skruv samt montera gummilisterna i skarvprofilerna.

Taket isolerar väl mot både värme och kyla. Ju tjockare platta, desto lägre U-värde och det ger bättre isoleringsförmåga!

Tillval Stagprofilen monteras mellan takstolarna. Detta för att skydda taket mot tunga snölaster, och hålla ihop takstolarna. En stagprofil i



varje takfack vid taklängd mellan 1,5-3,5 m. Två, vid taklängd mellan 3,5-4,5 m. Tre, vid taklängd mer än 4,5 m. Komplettera även med värmekabel i hängränna och vattenavrinning.

**Ljust
och
fluffigt!**

”Att vistas i ett uterum med opalfärgat kanalplasttak är lite som att vandra bland molnen, ljust och fluffigt!”

Detta är endast ett urval av de möjligheter som finns.

Söker du något annat?

Kontakta din återförsäljare för mer information.